



Enke Arctic Seal

Tiivistykseen lähes kelissä kuin kelissä.
Talvitiivistykset jopa -20 asteen pakkasessa

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enke Arctic Seal

Pohjolan olosuhteisiin kehitetty yksikomponenttinen (1K) ja liuotinvapaa tiivistysmassa. Tarkoitettu erityisesti akuutteihin tiivistyksiin haastavissa asennusolosuhteissa. Enke Arctic Seal on soveltuu vesitiiveyden hätäensiavuksi ja tiivistyksiin, joille haetaan kestävyttä akuutisti, muutamaksi vuodeksi.

Tuote soveltuu lähes kaikille katemateriaaleille ja lasille. Tiivistysmassa sisältää kuituja, joten erillistä vahvikekangasta ei tarvita. Tuotteella on erinomainen tarttuvuus useimmille hapettuneille pinnoille ilman pohjustetta.

Enke Arctic Seal on yhteensopiva Enkopur® -tiivistysmenetelmän kanssa.

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja: Silaaniterminoitu liuotinvapaa polyuretaani, vahvikkeena polyakryylikuituja

Kuivumisaika: Pintakuiva muutamassa tunnissa, välittömästi vesitiivis

Väri: Harmaa

Tiivistyskyky: Erinomainen, heti tiivis

Tiivistettävä pinta: Kylmä ja kostea. Kuiva ja karhennettu paras lopputulos

Ominaisuudet: Erittäin hyvä tarttuvuus, pysyvästi elastinen ja asennettavissa -20C asti

Asentaminen: Esim pensselisively; ns. tartuntakerros voimakkaasti painamalla ja välittömästi toinen paksu kerros lisäämään tiiveyttä

Varastoitavuus: Vähintään 6 kk avaamattomassa pakkauksessa. Avattuun pakkaukseen syntyy pintakalvo, jonka poistamalla tuote on käyttökelpoista. Säilytettävä lämpimässä

Kulutus: n. 3 kg/m² (kalvonpaksuus 2-3 mm)

Enke Werk -tiivistyksiä voi asentaa vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



www.kattoFIXer.fi
Puh. 045 2017 305

